

# ETİLEN OKSİT DEDEKTÖRLERİ

## PANEL KONTROLLÜ EO GAZ DEDEKTÖRÜ



ZDL - 102

- Panel kontrollü etilen oksit gaz dedektörlerinin voltajı 220V, 50 Hz AC.
- Sorunsuz çalışan sisteme 2 ila 10 adet dedektör bağlanabilmektedir.
- Cihaz odasındaki dedektör kablosuz olarak haberleşir ölçüm değerinin eklendiği diğer dedektörler aracılığıyla RF bağlantısı ve tüm anlık ölçüm değerlerini görüntüler.
- İlave dedektörlerin iletişim mesafesi 1 m ile 100 m arasındadır.
- Kablosuz veri aktarımına sahip dijital ekranın isteğe bağlı bir çalışma özelliği vardır maksimum 100 m mesafe.
- 01~1 ppm / 99 ppm ayarlanabilir alarm özelliği.
- Etilen Oksit konsantrasyonunu 0~1 ppm / 99 ppm aralığında ölçer.
- Mikro işlemci tabanlı kontrol.
- Harici alarm çıkışı.
- Görsel ve sesli alarm uyarısı.
- Duvara monte edilebilir, ABS özellikli kutu.
- Elektrokimyasal sensör.
- Dedektör standart PPM değerlerinde olduğunda yeşil led lamba yanar.
- PPM değeri aşıldığında kırmızı led lamba yanar. Personle sesli ikaz verir. Ana dedektöre tüm bağlı dedektörler aynı anda tüm ikazları verir.

# STANDART EO GAZ DEDEKTÖRÜ



ZDL - 101

- Etilen oksit konsantrasyonu ölçümü.
- Etilen oksit konsantrasyonunu 0~1 ppm / 99 ppm aralığında ölçer.
- Görsel ve sesli alarm uyarısı(85 dB'den yüksek).
- Otomatik kalibrasyon.
- Harici alarm çıkışı.
- Duvara monte edilebilir.
- Yüksek güvenilirlik
- 220V 50Hz AC ile çalıştırılır.
- Sensör dahil 2 Yıl Garanti.
- 5 Yıla kadar sensör ömrü.